


# alferstyle

## LISTELLO IN ACCIAIO INOX

# alferpro®



### Applicazione listello

alferstyle – Mettete in risalto esteticamente la superficie piastrellata con una bordatura. Tra le varie larghezze e superfici troverete il profilo adatto a tutti i gusti.

### DIMOSTRATE DI AVERE STILE CON I PROFILI DECORATIVI DELLA SERIE ALFERSTYLE.

Scegliete la decorazione adeguata per ogni ambiente dalla nostra ampia gamma di materiali, superfici e colori diversi. Le forme chiare valorizzano i materiali pregiati. Conferite agli spazi il vostro carattere personale, con uno stile moderno ed essenziale con una classe intramontabile.

### SPECIFICHE TECNICHE

Acciaio inox 1.4301 / X5CrNi18-10  
Numero del materiale: 1.4301


Tutte le informazioni sono approssimative. Non possiamo assumerci la responsabilità per applicazioni speciali, un test di idoneità corrispondente deve essere sempre eseguito dal cliente.

SPAZZOLATO  
(240K)

LEVIGATO  
LUCIDO

STILE  
QUADRETTATO

ACCIAIO INOX  
V2A E V4A



### LAVORAZIONE

Applicare sulla superficie una colla per piastrelle usando una spatola dentata. Premere il listello nella colla per piastrelle ancora umida e allineare. Premere e allineare la piastrella in modo che corrisponda all'altezza del profilo.

### DIMENSIONI

I profili sono disponibili in larghezze:  
25; 40 mm  
a seconda della superficie (vedete catalogo).

I profili sono disponibili in altezze:  
6 mm  
a seconda della superficie (vedete catalogo).

I profili sono disponibili in lunghezze:  
250 cm  
a seconda della superficie (vedete catalogo).

### LAVORAZIONE, CURA, PULIZIA

Per evitare danni alla superficie del profilo, è necessario osservare i seguenti punti:

- Le istruzioni di lavorazione dei fornitori di collanti devono essere seguite rigorosamente
- Residui di colla e di malta sulla superficie devono essere rimossi immediatamente con acqua pulita
- Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata fino a completa asciugatura
- Ricoprire la pavimentazione con una pellicola o qualcosa di simile soltanto dopo la completa asciugatura
- I profili possono essere puliti con un panno umido e agenti a pH neutro. Lo sporco ostinato sui profili può anche essere rimosso con solventi.

### STOCCAGGIO E TRASPORTO

I profili devono essere protetti da urti e abrasioni.

### NOTE

#### Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 05/2020

### SUPERFICI

Spazzolato (240K), levigato lucido, stile quadrettato

### UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

### CARATTERISTICA DEI MATERIALI

I listelli in acciaio inox sono adatti per carichi meccanici medi ed alti in ambienti interni ed esterni e presentano un'elevata resistenza contro gli agenti chimici. Sono spesso utilizzati nell'industria alimentare, negli ospedali, e nelle piscine ecc.

### SMALTIMENTO

I profili possono essere smaltiti e riciclati.