


# alferbasic

## PROFILÉ D'ANGLE DE CARREAUX EN PLASTIQUE

# alferpro®



### Application profilé d'angle

alferbasic – Le profilé d'angle et la finition classique pour les revêtements en carrelage.

### UNE FINITION PARFAITE POUR LES SOLS CARRELÉS, PARQUETS, STRATIFIÉS, RE- VÊTEMENTS DESIGN OU MOQUETTÉS.


Que ce soit comme finition ou comme jonction entre deux revêtements, les profilés de la gamme alferbasic protègent les arêtes des carrelages, on obtient ainsi une belle finition. Grâce à un grand nombre de variantes, matériaux et finitions, vous êtes toujours assuré de trouver le produit idéal pour l'utilisation recherchée. Peu importe qu'ils soient discrets et élégants ou plutôt accueillants et rustiques, ces profils s'adaptent à toutes les atmosphères. Posés avec soin, ils deviennent même de véritables éléments de design.

### DONNÉES TECHNIQUES

Chlorure de polyvinyle, dur  
Sigle PVC-U

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

### PLASTIQUE



### POSE

Choisissez le profilé d'angle de carreaux en fonction de l'épaisseur du carrelage. Appliquez la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carrelage avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé d'angle de carreaux dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Couvrez complètement les pattes de fixation avec la colle. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

### DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:  
6; 8; 10; 11; 12,5mm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:  
250; 300cm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

### SURFACES

Mat

### UNITÉ D'EMBALLAGE

Emb. 1 = 10 pcs., Emb. 2 = 50 pcs., Emb. 3 = 150 pcs.

### POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Après la pose des profilés, une ventilation suffisante doit être assurée. L'excédent de colle doit être retiré. Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon doux et des produits de nettoyage domestiques.

### PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés d'angle en plastique conviennent aux charges mécaniques normales à l'intérieur et à l'extérieur et sont partiellement résistants aux produits chimiques. Ils ne résistent pas aux rayons UV et disparaissent avec le temps. Évitez l'exposition au soleil intense pendant le stockage.

### STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

### RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être destinés au recyclage des plastiques.

### NOTES

#### Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 05/2019