

# alfercurve

BIEGBARES WINKEL-PROFIL  
AUS EDELSTAHL

# alferpro®



## Anwendung biegbares Winkel-Profil

alfercurve – Individuell formbare Winkel-Profile passen sich jeder Raumsituation optimal an. Sie schließen den Belag überall dort ab, wo gerade Abschlüsse unerwünscht sind.

## BRINGEN SIE SCHWUNG IN DIE GESTALTUNG VON FLIESENBELÄGEN.

alfercurve-Profile sind dank ihrer speziellen Stanzung biegsam. Sie passen sich an Ihre individuelle Kurvenführung an. Übergänge mit eleganter Rundung sind problemlos möglich. Die Serie umfasst Profile in den Höhen von 2 mm bis 30 mm. Werden Sie kreativ mit alfercurve!

GLÄNZEND

EDELSTAHL  
V2A



## TECHNISCHE DATEN

Edelstahl 1.4301 / X5CrNi18-10  
Werkstoff-Nummer: 1.4301

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

## VERARBEITUNG

Das biegbare Winkel-Profil entsprechend der Fliesenstärke aussuchen. Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesenden Fläche mit einer Zahnkelle auftragen. Das biegbare Winkel-Profil in den feuchten Fliesenkleber eindrücken und ausrichten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln. Die Fliese so eindrücken und ausrichten, dass sie mit der Profiloberkante übereinstimmt.

### LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:  
3; 4,5; 6; 8; 9; 10; 11; 12,5 mm  
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:  
250 cm  
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

### OBERFLÄCHEN

Glänzend

### VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

### VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Nach der Verlegung der Profile muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Fugenmörtel auf den Profilen muss entfernt werden. Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und pH-neutralen Mitteln gereinigt. Die Profile können auch mit Lösungsmitteln von hartnäckigem Schmutz befreit werden.

### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Biegbare Winkel-Profile in Edelstahl eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Sie finden oft Anwendung in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern und Schwimmbädern etc.

### LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

### ENTSORGUNG

Die Profile können dem Stahlrecycling zugeführt werden.

### HINWEISE

#### Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 05/2019