


alferflex

DEHNFUGEN-PROFIL
DICKBETT AUS KUNSTSTOFF

alferpro®



Anwendung Dehnfugen-Profil


alferflex Dehnfugen-Profile wurden für die Verlegung bei besonders hohen mechanischen Belastungen entwickelt und bieten dauerhaften Schutz vor Spannungsrissen.

DEZENTE OPTIK TROTZ STARKER WIRKUNG. KASCHIEREN SIE DEHNFUGEN MIT DEN PROFILEN VON ALFERPRO.

Dehnfugen zum Ausgleich von Bodenspannungen in großen Flächen, besonders bei öffentlichen oder gewerblichen Räumen, werden mit alferflex überdeckt und Risse im Belag vermieden. Um das geschlossene Aussehen einer Fläche so wenig wie möglich zu stören, sind die Dehnfugen-Profile sehr schlank gestaltet. Die Verlegung ist im Dünn- oder Dickbett möglich.

NATUR

ALUMINIUM



TECHNISCHE DATEN

Polyvinylchlorid, hart
Kurzzeichen PVC-U

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

VERARBEITUNG

Das Dehnfugen-Profil entsprechend der Belagshöhe auswählen. Das Profil (gegebenenfalls mit Ankern) in den Mörtel eindrücken und so ausrichten, dass die Oberkante des Profils mit dem Belag übereinstimmt. Anschließend die Fuge zwischen Profil und Fliese mit Fugenmörtel voll ausfüllen.

LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:
30 mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:
250 cm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Fugenbreite: 8 mm

OBERFLÄCHEN

Matt

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Nach der Verlegung der Profile muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Fugenmörtel auf den Profilen muss entfernt werden. Die Profile werden mit einem weichen Tuch und handelsüblichem Haushaltsreiniger gereinigt. Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel für die Silikonfuge verwenden.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Dehnfugen-Profile in Kunststoff eignen sich für normale mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und sind teilweise gegen Chemikalien beständig. Sie sind nicht UV-beständig und bleichen mit der Zeit aus. Bei der Lagerung sollten sie keinem intensiven Sonnenlicht ausgesetzt sein.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile können dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 06/2019