

alferlevel

PROFILO PER RAMPE IN ALLUMINIO

alferpro®



Applicazione profilo per rampe

alferlevel – Il profilo per rampe creano un raccordo uniforme tra rivestimenti adiacenti bassi. Sono ideali per essere collegati a materiali più bassi.

LA LIBERTÀ È LA COSA PIÙ BELLA. ELIMINATE SCOMODE BARRIERE!

Nella quotidianità, persino i dislivelli minimi possono comportare enormi limitazioni. Essi ostacolano l'assenza di barriere soprattutto in ambienti pubblici o commerciali e vanno eliminati. Tuttavia spesso in palazzi vecchi o ristrutturati ciò non è possibile.

Con i profili della serie alferlevel compensate dislivelli fino a 20 mm – anche in ambienti esterni. Che si tratti di carri elevatori, sedie a rotelle o pattini in linea, i profili sono robusti e permettono di far sparire scomodi ostacoli in modo semplice.

SPECIFICHE TECNICHE


AlMgSi0,5
Numero del materiale: 33.206

Tutte le informazioni sono approssimative. Non possiamo assumerci la responsabilità per applicazioni speciali, un test di idoneità corrispondente deve essere sempre eseguito dal cliente.

ANODIZZATO

NATURALE

ALLUMINIO



LAVORAZIONE

Scegli il profilo per rampe in base allo spessore della piastrella. Applicare sulla superficie una colla per piastrelle usando una spatola dentata. Premere il profilo per rampe nella colla per piastrelle ancora umida e allineare. Coprire completamente la parte laterale del profilo con la colla. Premere e allineare la piastrella in modo che corrisponda all'altezza del profilo.

DIMENSIONI

I profili sono disponibili nelle seguenti altezze:
11; 12,5; 15; 20mm

I profili sono disponibili nelle seguenti larghezze:
45; 50; 57; 64mm

I profili sono disponibili nelle seguenti lunghezze:
250 cm

SUPERFICI

Naturale, anodizzato

UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

LAVORAZIONE, CURA, PULIZIA

Dopo aver posato i profili, assicurare una ventilazione adeguata. La malta sui profili deve essere rimossa. I profili possono essere puliti con un panno umido e agenti a pH neutro. Non utilizzare detergenti alcalini.

CARATTERISTICA DEI MATERIALI

I profili per rampe in alluminio sono adatti per carichi meccanici ridotti e medi in ambienti interni ed esterni e presentano un'elevata resistenza contro gli agenti chimici.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

I profili devono essere protetti da urti e abrasioni.

SMALTIMENTO

I profili possono essere smaltiti e riciclati.

NOTE

Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 06/2019