

Anwendung T-Profil


alfercap verdeckt elegant die Übergänge angrenzender Bodenbeläge. Zur Montage werden die T-Profile einfach ins frische Silikon gedrückt.

DIE CLEVERE ABDECKUNG FÜR DEHN- FUGEN UND ÜBERGÄNGE ZWISCHEN VERSCHIEDENEN BELAGSFLÄCHEN.

Keramische Beläge sind ohne Fugen undenkbar. Jedoch stören sie oft die Optik. alfercap-Profile werden in das noch feuchte Silikonbett eingedrückt und verdecken geschickt den Übergang zwischen den Belagsflächen. In vielen angesagten Farben und aus hochwertigen Materialien erhältlich, werden sie zum Designakzent. Die Profile können auch nachträglich ergänzt werden. Eine elegante Lösung für Belagstärken ab 6 mm.

NATUR
VERCHROMT

MESSING



TECHNISCHE DATEN

CuZn40 Pb2
Werkstoffnummer: CW617N

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

VERARBEITUNG

Das T-Profil entsprechend der Fugenbreite aussuchen und auf die richtige Länge ablängen. Das T-Profil in die frische Silikonfuge eindrücken und am Bodenbelag ausrichten.

LIEFERFORM

Die Profile sind in den Breiten
14; 25 mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:
100; 250 cm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Natur, Verchromt

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Verschleiß durch mechanische Beanspruchung und Saureinwirkung ist zu vermeiden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Trocknung des Mörtels mit einem weichen Tuch abdecken.
- Die Profile werden mit einem weichen Tuch und handelsüblichen Haushaltsreiniger gereinigt, bitte keine scheuernden Produkte verwenden. Mit klarem Wasser nachspülen.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

T-Profile in Messing eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile können dem Messingrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 06/2023