

# alferlight

LISTELLO PER LED, ILLUMINAZIONE  
INDIRETTA IN ALLUMINIO

# alferpro®

UN PROFILO PER  
PIASTRELLE DA  
6 - 12,5 mm

## Applicazione listelli per LED

alferlight – Oltre al profilo per listelli esistente, è stato sviluppato un secondo profilo di bordatura con illuminazione indiretta bilaterale. Il profilo a due elementi è composto da un profilo portante e un profilo di copertura. Il profilo di copertura si adatta in modo individuale a piastrelle con spessore da 6 a 12,5 mm.


## ILLUMINATE L'OSCURITÀ, CREANDO UN AMBIENTE SUGGERITIVO E SICURO AL TEMPO STESSO.

Pochi elementi influiscono sull'atmosfera di un ambiente in modo significativo come la luce. Oggi la tecnologia a LED consente una libertà creativa quasi illimitata. A secondo del modello è possibile regolare in modo continuo non solo la luminosità, ma anche la tonalità del colore. I profili per LED vengono installati come dei classici profili per piastrelle durante la posa del rivestimento. Il cavo e l'alimentazione elettrica scompaiono sotto all'intonaco o nella costruzione a secco.

## LISTELLI PER LED, ILLUMINAZIONE INDIRETTA INCL. DIFFUSORE

ANODIZZATO

ALLUMINIO



## SPECIFICHE TECNICHE

AlMgSi0,5

Numero del materiale: 33.206

Tutte le informazioni sono approssimative. Non possiamo assumerci la responsabilità per applicazioni speciali, un test di idoneità corrispondente deve essere sempre eseguito dal cliente.

### DIMENSIONI

I profili sono disponibili nelle seguenti larghezze:  
20 mm

I profili sono disponibili nelle seguenti lunghezze:  
250 cm

Il profilo di copertura si adatta in modo individuale a piastrelle con spessore da 6 a 12,5 mm.

Il diffusore corrispondente è incluso nella fornitura.

### SUPERFICI

Anodizzato

### UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

### LAVORAZIONE, CURA, PULIZIA

Per evitare danni alla superficie del profilo, è necessario osservare i seguenti punti:

- Le istruzioni di lavorazione dei fornitori di collanti devono essere seguite rigorosamente
- Residui di colla e di malta sulla superficie devono essere rimossi immediatamente con acqua pulita
- Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata fino a completa asciugatura
- Ricoprire la pavimentazione con una pellicola o qualcosa di simile soltanto dopo la completa asciugatura
- I profili possono essere puliti con un panno umido e agenti a pH neutro. Non utilizzare detergenti alcalini.

### CARATTERISTICA DEI MATERIALI

I listelli per LED in alluminio sono adatti per carichi meccanici ridotti e medi in ambienti interni ed esterni e presentano un'elevata resistenza contro gli agenti chimici.

### STOCCAGGIO E TRASPORTO

I profili devono essere protetti da urti e abrasioni.

### SMALTIMENTO

I profili possono essere smaltiti e riciclati.

### NOTE

#### Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 05/2020