


# alferlight

## PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE INTÉRIEUR EN ALUMINIUM

# alferpro®



### Utilisation: profilé LED mural pour angle intérieur

alferlight – Le profilé mural pour angle intérieur vient compléter notre gamme et permet désormais d'illuminer chaque recoin de vos pièces. Leur large zone lumineuse convient parfaitement pour créer une lumière d'ambiance attrayante.


### APPORTEZ LA LUMIÈRE DANS L'OBSCURITÉ, CELA VOUS DONNERA NON SEULEMENT UNE AMBIANCE AGRÉABLE, MAIS GARANTIRA AUSSI LA SÉCURITÉ.

Pratiquement aucun autre élément n'a une influence aussi forte sur l'effet spatial d'une pièce que la lumière. La technologie LED permet aujourd'hui une liberté de conception quasi illimitée. Non seulement la luminosité, mais aussi la couleur de la lumière peuvent être contrôlées en permanence en fonction du modèle. Les profilés LED se présentent comme des profilés de carrelage classiques. Câble et alimentation disparaissent sous le plâtre ou l'enduit.

### PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE INTÉRIEUR

ANODISÉ

ALUMINIUM



### DONNÉES TECHNIQUES


Alliage : EN AW 6060 (AlMgSi0,5)  
N° de matériau: 3.3206

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

### ACCESSOIRES

ANODISÉ

ALUMINIUM



### POSE

Appliquer la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carreler avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé LED mural pour angle intérieur dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Couvrez complètement les pattes de fixation avec la colle. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

### DIMENSIONS

Les profils sont disponibles dans les hauteurs suivantes:  
11 mm

Les profils sont disponibles dans les longueurs suivantes:  
250 cm

Les accessoires sont disponibles dans les hauteurs suivantes:  
11 mm

Le cache de diffusion correspondant est compris dans la livraison.

### SURFACES

Anodisé

### UNITÉ D'EMBALLAGE

Profilés

Emb. 1 = 10 pc., Emb. 2 = 50 pc., Emb. 3 = 150 pc.

Accessoires

Sachet = 1 pièce

### POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées :

- Nos et les instructions de mise en œuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrir le revêtement d'un film de protection ou autre qu'après la prise complète du mortier.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Les profilés peuvent être nettoyés avec des solvants uniquement en cas de saleté tenace.

### PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés LED muraux pour angles intérieurs et les accessoires en aluminium conviennent aux charges mécaniques faibles à moyennes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques.

### STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés et les accessoires doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

### RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés et les accessoires peuvent être réintroduits dans la processus de recyclage de l'aluminium. Le diffuseur peut être destiné au recyclage des plastiques.

### NOTES

#### Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 11/2023