


alferquad

QUADRAT-PROFIL
UND ZUBEHÖR AUS MESSING

alferpro®



Anwendung Quadrat-Profil

alferquad bildet mit seinen Sichtflächen eine markante rechtwinklige Außenecke. Die exakte Verlegung erfolgt direkt im Fliesenkleber.

FÜR MODERNISTEN, DIE GERNE AKZENTE SETZEN.

Die hochwertigen Profile schützen nicht nur die Kante des Belags, sie rahmen ihn geradezu ein. Ein zurückhaltender Akzent für Puristen, die eine klare, sachliche Gestaltung bevorzugen. Ob als Abschluss oder dezente Bordüre, alferquad fühlt sich in jeder modernen Architektur zuhause. Die Quadrat-Profile sind für Fliesenbeläge schon ab 4,5 mm geeignet.

TECHNISCHE DATEN

CuZn40 Pb2
Werkstoffnummer: CW617N (2.0402)


Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

VERARBEITUNG

Das Quadrat-Profil entsprechend der Fliesenstärke aussuchen. Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesenden Fläche mit einer Zahnkelle auftragen. Das Quadrat-Profil in den feuchten Fliesenkleber eindrücken und ausrichten. Den Befestigungsschenkel komplett mit Kleber überspachteln. Die Fliese so eindrücken und ausrichten, dass sie mit der Profilerkante übereinstimmt.

VERCHROMT


MESSING



ZUBEHÖR

VERCHROMT

MESSING



LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:
250 cm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Das Zubehör ist in den Höhen:
6; 8; 10; 11; 12,5mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Verchromt

VERPACKUNGSEINHEITEN

Profile
VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

Zubehör
Blister = 1 Stück

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Nach der Verlegung der Profile und des Zubehörs muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Fugenmörtel auf den Profilen muss entfernt werden. Die Profile werden mit einem weichen Tuch und handelsüblichen Haushaltsreiniger gereinigt, bitte keine scheuernden Produkte verwenden. Mit klarem Wasser nachspülen.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Quadrat-Profile und Zubehör in Messing eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile und das Zubehör sollten vor Schlag- und Abrieb- einwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile und das Zubehör können dem Messingrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 05/2019