


alferstyle

PROFILÉ LISTEL EN ALUMINIUM

alferpro®



Utilisation: profilé listel

alferstyle – Mettre en valeur la surface carrelée avec une bordure.
Différentes largeurs et finitions offrent le bon profilé pour tous les goûts.


FAITES PREUVE DE STYLE AVEC LES PROFILÉS DÉCORATIFS DE LA GAMME ALFERSTYLE.

Choisissez le décor idéal pour votre intérieur dans une large gamme de matériaux, finitions et couleurs différents. Des formes épurées mettent en valeur la qualité des matériaux. Offrez à votre intérieur une touche plus personnelle, de la simplicité moderne au classique intemporel.

ANODISÉ

ALUMINIUM

ÉPOXY



DONNÉES TECHNIQUES

AlMgSi0,5
N° de matériau: 33.206

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

POSE

Appliquer la colle à carrelage sur le bord de la dalle à carrelé avec une truelle dentelée. Placez et appuyez le profilé listel dans la colle à carrelage encore humide et positionnez-le. Appuyez et alignez le carreau de carrelage au haut du profilé.

DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les largeurs suivantes:
10; 25 mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:
6; 8 mm
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:
250 cm
en fonction de la surface (voir catalogue).

SURFACES

Anodisé, époxy

UNITÉ D'EMBALLAGE

Emb. 1 = 10 pcs., Emb. 2 = 50 pcs., Emb. 3 = 150 pcs.

POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Après la pose des profilés, une ventilation suffisante doit être assurée. L'excédent de colle doit être retiré. Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Ne pas utiliser de nettoyeur alcalin.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés listels en aluminium conviennent aux charges mécaniques faibles à moyennes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être réintroduits dans le processus de recyclage de l'aluminium.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 06/2019