


alferstyle

LISTELLO IN ALLUMINIO

alferpro®



Applicazione listello

alferstyle – Mettete in risalto esteticamente la superficie piastrellata con una bordatura. Tra le varie larghezze e superfici troverete il profilo adatto a tutti i gusti.


DIMOSTRATE DI AVERE STILE CON I PROFILI DECORATIVI DELLA SERIE ALFERSTYLE.

Scegliete la decorazione adeguata per ogni ambiente dalla nostra ampia gamma di materiali, superfici e colori diversi. Le forme chiare valorizzano i materiali pregiati. Conferite agli spazi il vostro carattere personale, con uno stile moderno ed essenziale con una classe intramontabile.

ANODIZZATO

VERNICIATO
A POLVERI

ALLUMINIO



SPECIFICHE TECNICHE

AlMgSi0,5

Numero del materiale: 33.206

Tutte le informazioni sono approssimative. Non possiamo assumerci la responsabilità per applicazioni speciali, un test di idoneità corrispondente deve essere sempre eseguito dal cliente.

LAVORAZIONE

Applicare sulla superficie una colla per piastrelle usando una spatola dentata. Premere il listello nella colla per piastrelle ancora umida e allineare. Premere e allineare la piastrella in modo che corrisponda all'altezza del profilo.

DIMENSIONI

I profili sono disponibili in larghezze:
10; 25 mm
a seconda della superficie (vedete catalogo).

I profili sono disponibili in altezze:
6; 8 mm
a seconda della superficie (vedete catalogo).

I profili sono disponibili in lunghezze:
250 cm
a seconda della superficie (vedete catalogo).

SUPERFICI

Anodizzato, verniciato a polveri

UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

LAVORAZIONE, CURA, PULIZIA

Dopo aver posato i profili, assicurare una ventilazione adeguata. La malta sui profili deve essere rimossa. I profili possono essere puliti con un panno umido e agenti a pH neutro. Non utilizzare detergenti alcalini.

CARATTERISTICA DEI MATERIALI

I listelli in alluminio sono adatti per carichi meccanici ridotti e medi in ambienti interni ed esterni e presentano un'elevata resistenza contro gli agenti chimici.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

I profili devono essere protetti da urti e abrasioni.

SMALTIMENTO

I profili possono essere smaltiti e riciclati.

NOTE

Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 06/2019