

# alferstep

PROFILÉ NEZ-DE-MARCHE,  
COUCHE DE BANDE RAINURÉE, EN ALUMINIUM

# alferpro®



## ÉLÉGANCE ET FONCTIONNALITÉ : QUAND STYLE ET SÉCURITÉ SE RENCONTRENT.

Les escaliers sont des éléments attirant tous les regards dans un intérieur. Les marches créent une transition entre les pièces et les rassemblent. alferstep allie exigences optiques et besoins fonctionnels. Les profils nez-de-marche augmentent la sécurité et protègent également les arêtes contre les sollicitations mécaniques.

## DONNÉES TECHNIQUES

AlMgSi0,5  
N° de matériau: 33.206


Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

## POSE

Couper le profilé nez de marche et l'insert antidérapant à la longueur appropriée. Marquer les trous pré-perçés du profilé sur la marche et percer. Les chevilles sont ensuite insérées et le profilé vissé sur la marche. Ensuite, l'insert antidérapant peut être fixé.


ANODISÉ

ALUMINIUM



BANDE RAINURÉE 28 mm,  
ANTIDÉRAPANTE

CAOUTCHOUC



## PROFILÉ NEZ-DE-MARCHE, COUCHE DE BANDE RAINURÉE, EN ALUMINIUM

### DIMENSIONS

Les profils sont disponibles dans les largeurs suivantes:  
56 mm

Les profils sont disponibles dans les hauteurs suivantes:  
18 mm

Les inserts sont disponibles dans les largeurs suivantes:  
28 mm

Les profils et les inserts sont disponibles dans les longueurs suivantes: 150; 250 cm

### SURFACES

Anodisé

### UNITÉ D'EMBALLAGE

Emb. 1 = 10 pcs., Emb. 2 = 50 pcs., Emb. 3 = 150 pcs.

### POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées :

- Les instructions de mise en œuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrez le revêtement de sol d'un film protecteur ou similaire qu'une fois qu'il est complètement sec.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Ne pas utiliser de nettoyeur alcalin. L'insert antidérapant peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et de produits ménagers disponibles dans le commerce.

### STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

### PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés nez-de-marche en aluminium conviennent aux charges mécaniques faibles à moyennes à l'intérieur et à l'extérieur et ont une grande résistance aux produits chimiques. L'insert antidérapant est partiellement résistant aux produits chimiques.

### RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être réintroduits dans le processus de recyclage de l'aluminium. L'insert antidérapant peut être réintroduit dans le processus de recyclage des plastiques.

### NOTES

#### Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 05/2020