

alfercap-round

ABDECK-PROFIL FÜR RANDFUGEN
UND ZUBEHÖR AUS ALUMINIUM

alferpro®



Anwendung Abdeck-Profil für Randfugen

alfercap-round verdeckt clever den Übergang bei Innenecken.
Die gekelhten Profile werden einfach ins frische Silikon gedrückt.

ABDECK-PROFILE FÜR RANDFUGEN


Die Lösung gegen abgenutzte und verschimmelte Silikonfugen in Küche und Bad.

Die konkaven Profile überdecken elegant die Fugen zwischen Wand und Boden oder Innenecken. Die Montage gelingt spielend, denn das Profil wird einfach in das feuchte Silikon gedrückt. Mit der alfercap-round-Serie werden die Fugen vollständig abgedeckt. Eine Montage ist auch nachträglich möglich. Endlich Schluss mit ungepflegten Silikonfugen!

ELOXIERT

ALUMINIUM

PULVER-
BESCHICHTET



TECHNISCHE DATEN

Profile

AlMgSi0,5

Werkstoff-Nummer: 33.206

Zubehör

Polyvinylchlorid, hart


Kurzzeichen PVC-U

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewähr für Sonderanwendungen übernehmen können, muss eine entsprechende Eignungsprüfung immer durch den Kunden erfolgen.

ZUBEHÖR

NATUR

KUNSTSTOFF



VERARBEITUNG

Das Randfugenabdeck-Profil entsprechend der Fliesenstärke aussuchen und auf die richtige Länge ablängen. Das Randfugenabdeck-Profil in die frische Silikonfuge eindrücken und an den Fliesen ausrichten.

ABDECK-PROFIL FÜR RANDFUGEN UND ZUBEHÖR AUS ALUMINIUM

LIEFERFORM

Die Profile sind in den Höhen:
8; 12 mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Die Profile sind in den Längen:
100; 250 cm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

Das Zubehör ist in den Höhen:
8; 12 mm
je nach Oberfläche (siehe Katalog) erhältlich.

OBERFLÄCHEN

Eloxiert, Pulverbeschichtet

VERPACKUNGSEINHEITEN

Profile
VPE 1 = 10 Stück; VPE 2 = 50 Stück; VPE 3 = 150 Stück

Zubehör
Blister = 2 Innen-, 2 Aussenecken und 2 Endkappen

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschädigungen an der Profil-Oberfläche zu vermeiden, sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- Verarbeitungshinweisen der Bau-Chemie muss unbedingt Folge geleistet werden.
- Kleber- und Mörtelreste auf der Profil-Oberfläche sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen.
- Sorgen Sie bis zur vollständigen Trocknung für eine gute Belüftung des Raumes.
- Den Belag erst nach vollständiger Trocknung mit einer Schutzfolie oder Ähnlichem abdecken.
- Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und ph-neutralen Mitteln gereinigt. Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Abdeck-Profile für Randfugen in Aluminium eignen sich für geringe bis mittlere mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Das Zubehör aus Kunststoff ist nicht UV-beständig und bleicht mit der Zeit aus. Bei der Lagerung sollten sie keinem intensiven Sonnenlicht ausgesetzt sein.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile und das Zubehör sollten vor Schlag- und Abrieb-einwirkung geschützt werden.

ENTSORGUNG

Die Profile können dem Aluminiumrecycling zugeführt werden. Das Zubehör kann dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser schließt jegliche Gewährleistung für die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewährleistung übernommen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Stand: 05/2020