



Application niche murale

L'alferbox avec éclairage LED intégré. Les niches d'encastrement à LED sont livrées en kit et sont même compatibles Plug&Play. Il suffit donc de brancher les fiches pour que votre alferbox soit illuminée avec ambiance.

NICHES MURALES À LED

Pratiques, flexibles et esthétiques - voilà ce que sont les niches d'encastrement alferbox LED. L'élément encastrable avec éclairage transforme les niches en surfaces de rangement attrayantes en ouvrant des espaces jusqu'alors inutilisés dans les salles de bains ou les sanitaires, mais aussi dans les cuisines ou d'autres endroits de la maison. Ainsi, il est non seulement possible de créer plus d'espace de manière raffinée, mais cela devient également un point fort du design.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Technique incluse
- Bride conforme à la norme
- Étanche à l'eau
- Pente sur les 4 côtés intérieurs au niveau du sol
- Bord visible large et étroit
- 2 tailles
- 2 variantes de couleurs et de surfaces
- Très stable
- Pas d'étanchéité coûteuse dans la niche
- Compatible Plug&Play

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU

Les niches d'encastrement en acier inoxydable conviennent pour des sollicitations mécaniques moyennes à l'intérieur et à l'extérieur et disposent d'une grande résistance aux produits chimiques.

SURFACES


Satinée et noir époxy mat

SATINÉ MAT

ACIER
INOXYDABLE

NOIR
ÉPOXY MAT

V2A




IP 54

ACCESSOIRES

MAGENTA

PLASTIQUE
(PP/PE)



ENTRETIEN, NETTOYAGE

Pour éviter d'endommager la surface, il est impératif de respecter les points suivants :

- Nous recommandons d'utiliser des produits de nettoyage exempts d'acide chlorhydrique et de chlorure.
- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour le nettoyage
- Effectuer un nettoyage quotidien avec des produits savonneux disponibles dans le commerce.
- Si les dépôts de chlorure ne sont pas soigneusement éliminés, cela conduit inévitablement à la formation de rouille au bout d'un certain temps.
- L'alferbox peut être nettoyée avec des nettoyeurs sanitaires courants.

En ce qui concerne le nettoyage, le choix de la finition de surface appropriée des produits en acier inoxydable joue également un rôle décisif !

ELIMINATION

Les niches de montage peuvent être recyclées en acier inoxydable et les accessoires en plastique.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les niches de montage et les accessoires doivent être protégés des chocs et de l'abrasion.

MISE EN ŒUVRE ET EXIGENCES RELATIVES AU SUPPORT

- Le support doit être suffisamment solide, porteur et résistant au raidissement
- la niche d'installation peut être montée dans une construction neuve massive, une construction rénovée et également dans une construction sèche ou une construction à ossature bois
- Les instructions de montage et de mise en œuvre sont disponibles dans la livraison ou sur le site www.alferpro.de.
- La niche d'installation peut être montée dans les systèmes d'étanchéité traditionnels selon DIN 18534 AIV F ; AIV B ; AIVP.
- Notre manchette ou bande d'étanchéité optionnelle est collée sur la bride de 30 mm de large conforme à la norme avec une colle polymère appropriée.

NOTES

Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 04/2025

UNITÉS D'EMBALLAGE

Niches murales
1 pièce

Accessoires
1 pièce

FORME DE LIVRAISON

Les niches murales sont disponibles dans les hauteurs :
bord visible étroit 2 mm = h 15 mm
bord visible large 10 mm = h 13 mm
(voir catalogue) sont disponibles.

Les niches murales sont disponibles dans les largeurs :
300 x 300 ; 600 mm
(voir catalogue) sont disponibles.

La profondeur de toutes les niches murales est de 100 mm.

Les accessoires sont disponibles dans les largeurs :
300 x 300 ; 600 mm
(voir catalogue) sont disponibles.

Les niches murales LED sont livrées en kit. La livraison comprend un transformateur 15 W et un LED Standard Silikon Stripe 4000 K (blanc neutre), câble de raccordement 250 cm inclus.

Les bandes sont dimmables et compatibles Plug&Play (contrôleur disponible séparément).