



Applicazione nicchie da parete

L'alferbox con illuminazione LED integrata. Le nicchie da incasso a LED sono fornite come set e sono anche Plug&Play. È sufficiente collegare le spine e il vostro alferbox sarà illuminato in modo suggestivo.

NICCHIE DA PARETE A LED

Pratiche, flessibili e di bell'aspetto: sono le nicchie da incasso a LED di alferbox. L'elemento da incasso con illuminazione trasforma le nicchie in attraenti aree di stoccaggio, aprendo spazi precedentemente inutilizzati nei bagni o nelle aree sanitarie, ma anche nelle cucine o in altre aree della casa. È un modo intelligente non solo di creare più spazio, ma anche di trasformarlo in un elemento di design.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Compresa la tecnologia
- Flangia conforme agli standard
- A tenuta stagna
- Gradiente su tutti e 4 i lati interni nell'area del pavimento
- Bordo visibile largo e stretto
- 2 dimensioni
- 2 varianti di colore e superficie
- Molto stabile
- Nessuna sigillatura complessa nell'area della nicchia
- Compatibile con il Plug&Play

PROPRIETÀ DEL MATERIALE


Le nicchie da incasso in acciaio inox sono adatte a carichi meccanici medi all'interno e all'esterno e sono altamente resistenti agli agenti chimici.

FINITURE SUPERFICIALI

Opaco satinato e nero verniciato a polvere opaco


OPACO | ACCIAIO INOX
V2A

NERO
VERNICIATO
A POLVERI
OPACO



ACCESSORI

MAGENTA | PLASTICA
(PP/PE)



CURA, PULIZIA

Per evitare di danneggiare la superficie, è necessario osservare i seguenti punti:

- Si consiglia di utilizzare acido cloridrico e detergenti privi di cloruri
- Non utilizzare oggetti metallici per la pulizia
- Effettuare la pulizia quotidiana con saponi disponibili in commercio
- Se i depositi di cloruro non vengono rimossi con cura, dopo un certo periodo di tempo si formerà inevitabilmente della ruggine
- L'alferbox può essere pulito con i detergenti per sanitari disponibili in commercio.

In relazione alla pulizia, anche la scelta di una finitura superficiale adeguata per i prodotti in acciaio inox gioca un ruolo decisivo!

SMALTIMENTO

Le nicchie di installazione possono essere riciclate in acciaio inox e gli accessori in plastica.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

Le nicchie di installazione e gli accessori devono essere protetti da urti e abrasioni.

LAVORAZIONE E REQUISITI DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere sufficientemente solido, portante e resistente all'irrigidimento.
- La nicchia da incasso può essere installata in nuove costruzioni solide, in progetti di ristrutturazione e anche in costruzioni con pareti a secco o telai in legno.
- Le informazioni sull'installazione e la lavorazione sono contenute nelle istruzioni di montaggio (incluse nella fornitura o sul sito www.alferpro.de).
- La nicchia di montaggio può essere installata in sistemi di tenuta convenzionali in conformità alla norma DIN 18534 AIVF; AIV B; AIV P
- Il nostro manicotto di tenuta o la nostra membrana di tenuta opzionale vengono incollati alla flangia standard di 30 mm di larghezza con un adesivo polimerico adatto.

NOTE

Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 04/2025

UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Nicchia da parete
1 pezzo

Accessori
1 pezzo

MODULO DI CONSEGNA

La nicchia da parete sono disponibili nelle altezze:
bordo visibile stretto 2 mm = h 15 mm
bordo visibile largo 10 mm = h 13 mm
(vedi catalogo).

La nicchia da parete sono disponibili nelle larghezze:
300 x 300; 600 mm
(vedi catalogo).

La profondità di tutte le nicchie da parete è di 100 mm.

Gli accessori sono disponibili nelle larghezze:
300 x 300; 600 mm
(vedi catalogo).

Le nicchie da parete a LED sono fornite come set. La fornitura comprende un trasformatore da 15 W e una striscia LED standard in silicone da 4000 K (bianco neutro) con un cavo di collegamento di 250 cm.

Le strisce sono dimmerabili e Plug&Play (Controller disponibile separatamente).