

# alferground

## L'ENSEMBLE DES PIÈCES DU SYSTÈME

# alferpro®



### ÉTANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER – DRAINER

Les membranes d'étanchéité, les nattes de désolidarisation et les éléments du système alferground sont idéalement adaptés les uns aux autres pour une étanchéité fiable des pièces humides et mouillées - à l'intérieur, à l'extérieur et en cas de chauffage au sol.

### DONNÉES TECHNIQUES

Matériau : PP/PE, doublé d'un non-tissé, élastomère thermoplastique  
TPE, armé de tissu  
couleur : magenta

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.


### POSE

Les bandes d'étanchéité doivent être coupées à la taille requise et adaptées avant le début de la pose.






Une fois le support préparé, les angles intérieurs et extérieurs, dans un premier temps, puis les bandes d'étanchéité sont collées sur toute la surface préparée au niveau de la jonction sol/mur et dans les coins. Le chevauchement doit être d'au moins 5 cm. Les bulles d'air emprisonnées peuvent être éliminées en les comprimant et les lissant vers les côtés avec une lisseuse. Aucun temps de séchage ne doit être pris en compte pour la colle à carrelage en cas d'utilisation de carrelages normaux.

MAGENTA

### PLASTIQUE (TPE)



### PLASTIQUE (PP/PE)



### DIMENSIONS

- Bande d'étanchéité, armée de tissu
- Bande d'étanchéité :
  - 12 cm de largeur x 25 m de longueur
  - 12 cm de largeur x 50 m de longueur
- Angle intérieur : 14 cm de largeur
- Coin extérieur : 14 cm de largeur
- Manchette murale : 12 cm de largeur
- Manchette pour zone de dilatation : 14 cm de largeur

### UNITÉ D'EMBALLAGE

- Bande d'étanchéité :
  - Pièce = 1 rouleau, palette = 50 rouleaux
  - pièce = 1 rouleau, palette = 120 rouleaux
- Coin intérieur :
  - UE 1 = 1 pièce, UE 2 = 25 pièces
- Coin extérieur :
  - UE 1 = 1 pièce, UE 2 = 25 pièces
- Manchette murale :
  - UE 1 = 1 pièce, UE 2 = 25 pièces
- Manchette pour zone de dilatation :
  - UE 1 = 1 pièce, UE 2 = 10 pièces

### DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour l'installation dans des locaux humides et mouillés, à l'intérieur et à l'extérieur.

Mise en œuvre dans les 24 mois à compter de la date d'expédition.

### CARACTÉRISTIQUES

- Pièces moulées soudées prêtes à la pose
- Mise en œuvre rapide et facile
- Sécurité de pose maximale
- Idéal pour les mesures de rénovation
- Adapté au chauffage au sol

### STOCKAGE ET TRANSPORT

Les éléments du système doivent être protégés des chocs et de l'abrasion. Stocker à température ambiante et au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

### RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les éléments du système peuvent être destinés au recyclage du plastique.

### NOTES

#### Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas garanties en termes de couleurs. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, sont interdites.

Version: 03/2024