



IMPERMEABILIZZARE - DISACCOPIARE - DRENARE

Le membrane di tenuta, i tappeti di disaccoppiamento e i componenti di sistema di alferground sono ideali per l'impermeabilizzazione affidabile di ambienti umidi e bagnati - all'interno, all'esterno e con riscaldamento a pavimento.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale: PP/PE, laminato in pile,
elastomero termoplastico
TPE, rinforzato con tessuto
Colore: magenta

Tutte le informazioni sono approssimative. Dal momento che non possiamo assumerci la responsabilità per applicazioni speciali, un test di idoneità corrispondente deve essere sempre eseguito dal cliente.


POSA

Il nastro impermeabilizzante deve essere tagliato e regolato prima che si inizi con la posa.






Sul fondo preparato, gli angoli esterni ed interni e a seguire i nastri impermeabilizzanti, vengono incollati in maniera uniforme sui punti di giuntura in corrispondenza degli angoli pavimento/parete e nell'area degli angoli delle pareti. La sovrapposizione è di almeno 5 cm. Al fine di prevenire la formazione di bolle d'aria, premere e far scorrere lateralmente verso l'esterno una cazzuola per lisciare. In caso di utilizzo di normali piastrelle non è necessario rispettare alcun tempo di asciugatura.

MAGENTA

PLASTICA (TPE)



PLASTICA (PP/PE)



MODULO DI CONSEGNA

- Nastro di tenuta, rinforzato con tessuto
- Nastro di tenuta:
 - 12 cm di larghezza x 25 m di lunghezza
 - 12 cm di larghezza x 50 m di lunghezza
- Angolo interno: 14 cm di larghezza
- Angolo esterno: 14 cm di larghezza
- Manicotto a muro: 12 cm di larghezza
- Manicotto per zona di espansione: 14 cm di larghezza

UNITÀ DI IMBALLAGGIO

- Nastro sigillante:
 - Pezzo = 1 rotolo, pallet = 50 rotoli
 - Pezzo = 1 rotolo, pallet = 120 rotoli
- Angolo interno:
 - PU 1 = 1 pezzo, PU 2 = 25 pezzi
- Angolo esterno:
 - PU 1 = 1 pezzo, PU 2 = 25 pezzi
- Manicotto a muro:
 - PU 1 = 1 pezzo, PU 2 = 25 pezzi
- Manicotto per zona di espansione:
 - PU 1 = 1 pezzo, PU 2 = 10 pezzi

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per l'installazione in ambienti umidi e bagnati all'interno e all'esterno.
Lavorazione entro 24 mesi dalla data di spedizione.

SPECIFICAZIONI

- Pezzi stampati saldati pronti per la posa
- Lavorazione facile e veloce
- Massima sicurezza di installazione
- Ideale per progetti di ristrutturazione
- Adatto per il riscaldamento a pavimento

STOCCAGGIO E TRASPORTO

Le parti del sistema devono essere protette da urti e abrasioni. Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

SMALTIMENTO

I componenti del sistema possono essere inviati al riciclaggio della plastica.

NOTE

Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 03/2024