

# alfercircle

PROFILI A QUADRANTE E ACCESSORI  
PER PIASTRELLE IN PLASTICA

# alferpro®



## Applicazione profilo a quadrante

alfercircle – I profili a 90° a quarto di cerchio consentono di formare un allineamento perfetto dei profili in corrispondenza di angoli tridimensionali, come pareti e scaffali.

## ANGOLI ESTERNI ARROTONDATI – PARTICOLARMENTE SICURI ED ELEGANTI.

La sezione trasversale simmetrica di alfercircle conferisce ai rivestimenti una compensazione del livello o una chiusura pulita. Meno pronunciata rispetto alle altre serie, alfercircle si colloca sullo sfondo e lascia al rivestimento il ruolo principale. Angoli interni ed esterni adeguati completano il look. I sobri angoli esterni delle pareti arrotondate non solo hanno un aspetto strabiliante, bensì riducono anche il pericolo di graffi in caso di urti.

## SPECIFICHE TECNICHE

### Profili

Cloruro di polivinile, duro  
Abbreviazione PVC-U

### Accessori

Copolimero acrilonitrile-butadiene-stirene  
Abbreviazione ABS

Tutte le informazioni sono approssimative. Non possiamo assumerci la responsabilità per applicazioni speciali, un test di idoneità corrispondente deve essere sempre eseguito dal cliente.


## LAVORAZIONE

Scegli il profilo a quadrante in base allo spessore della piastrella. Applicare sulla superficie una colla per piastrelle usando una spatola dentata. Premere il profilo a quadrante nella colla per piastrelle ancora umida e allineare. Coprire completamente la parte laterale del profilo con la colla. Premere e allineare la piastrella in modo che corrisponda all'altezza del profilo.

OPACO


PLASTICA

LUCIDO



## ACCESSORI

PLASTICA



## PROFILI A QUADRANTE E ACCESSORI PER PIASTRELLE IN PLASTICA

### DIMENSIONI

I profili sono disponibili in altezze:  
6; 8; 10; 11; 12,5mm  
a seconda della superficie (vedete catalogo).

I profili sono disponibili in lunghezze:  
250cm; 300cm  
a seconda della superficie (vedete catalogo).

Gli accessori sono disponibili in altezze:  
6; 8; 10; 11; 12,5mm  
a seconda della superficie (vedete catalogo).

### SUPERFICI

Opaco, lucido

### UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Profili  
Conf. 1 = 10 pezzi, Conf. 2 = 50 pezzi, Conf. 3 = 150 pezzi

Accessori  
Blister 1 = 2 pezzi, Blister 2 = 30 pezzi

### LAVORAZIONE, CURA, PULIZIA

Per evitare danni alla superficie del profilo, è necessario osservare i seguenti punti:

- Le nostre istruzioni di lavorazione e quelle dei fornitori di adesivi devono essere rigorosamente seguite.
- Residui di colla e di malta sulla superficie devono essere rimossi immediatamente con acqua pulita.
- Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata fino a completa asciugatura.
- Non coprire il rivestimento con una pellicola protettiva o simile fino a quando la malta non è completamente indurita.
- I profili possono essere puliti con un panno umido e agenti a pH neutro. Si prega di non utilizzare detergenti alcalini.

### CARATTERISTICA DEI MATERIALI

I profili quadrangolari e gli accessori in plastica sono adatti ai normali carichi meccanici in ambienti interni e sono parzialmente resistenti agli agenti chimici. Non sono resistenti ai raggi UV e si sbiadiscono nel tempo. Evitare l'esposizione alla luce solare intensa durante lo stoccaggio.

### STOCCAGGIO E TRASPORTO

I profili e gli accessori devono essere protetti da urti e abrasioni.

### SMALTIMENTO

I profili e gli accessori possono essere smaltiti e riciclati.

### NOTE

#### Garanzia ed esenzione di responsabilità

Gli esempi e i suggerimenti dell'applicazione mostrati in questa scheda tecnica e sul nostro sito Web sono linee guida basate su tecniche di lavorazione convenzionali. Tutte le informazioni, incluse le informazioni relative al prodotto, sono standard. L'autore esclude qualsiasi garanzia per le informazioni fornite nella scheda tecnica e sul sito web. Per l'utilizzo dei prodotti per scopi specifici e per il verificarsi di danni o di difetti derivanti dalle informazioni o dei suggerimenti qui forniti, non è prevista alcuna garanzia. Sono fatti salvi errori, errori di stampa e modifiche tecniche che apportano miglioramenti. Le foto e le illustrazioni non sono vincolanti. Si declina ogni responsabilità per gli errori di stampa e difetti dell'immagine. L'imitazione e la ristampa, anche in parte, non sono permesse.

A partire dal: 07/2023