


# alferflex

## PROFILÉ DE DILATATION EN PLASTIQUE

# alferpro®



### Application Profilé de dilatation


alferflex – Le profilé de dilatation a été développé pour la pose avec des charges mécaniques particulièrement élevées et pour fournir une protection durable sous contrainte contre la fissuration.

**UN DESIGN DISCRET POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE. DISSIMULEZ VOS JOINTS AU MOYEN DE PROFILÉS ALFERPRO.**

Les joints réalisés pour éliminer les tensions dans les sols de grandes dimensions, tout particulièrement dans les lieux publics ou commerciaux, sont recouverts au moyen de profilés alferflex et réduisent les fissures dans le revêtement. Les profilés de dilatation sont très fins de manière à nuire le moins possible à l'aspect « fermé » des surfaces. Leur pose est possible dans des lits fins ou épais.

GRIS FONCÉ

PLASTIQUE



### DONNÉES TECHNIQUES

Chlorure de polyvinyle, dur  
Sigle PVC-U

Toutes les informations sont données à titre indicatif. Puisque nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour chaque utilisation spécifique, un essai doit toujours être réalisé au préalable par le client.

### POSE

Choisissez le profil du joint de dilatation en fonction de la hauteur du sol. Enfoncer le profilé (si nécessaire avec des ancrages) dans le mortier et l'aligner de manière à ce que le bord supérieur du profilé corresponde à la surface. Ensuite, remplissez le joint entre le profilé et le carreau avec du coulis.

### DIMENSIONS

Les profilés sont disponibles dans les hauteurs suivantes:  
30 mm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

Les profilés sont disponibles en longueur de:  
250 cm  
en fonction de la surface (voir catalogue).

Épaisseur du joint: 8 mm

### SURFACES

Mat

### UNITÉ D'EMBALLAGE

Emb. 1 = 10 pcs., Emb. 2 = 50 pcs., Emb. 3 = 150 pcs.

### POSE, ENTRETIEN, NETTOYAGE

Afin d'éviter d'endommager la surface du profilé, les consignes suivantes doivent être respectées :

- Les instructions de mise en œuvre de construction et chimie doivent être respectées.
- Les résidus de colle et de mortier sur la surface du profilé doivent être immédiatement éliminés à l'eau claire.
- Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne recouvrez le revêtement de sol d'un film protecteur ou similaire qu'une fois qu'il est complètement sec.
- Les profilés sont à nettoyer avec un chiffon humide et des agents au pH neutre. Les profilés peuvent être nettoyés avec des solvants uniquement en cas de saleté tenace. Ne pas utiliser de nettoyeur agressif pour le joint en silicone.

### STOCKAGE ET TRANSPORT

Les profilés doivent être protégés contre les chocs et les frottements.

### PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Les profilés de dilatation en plastique conviennent aux charges mécaniques normales à l'intérieur et à l'extérieur et sont partiellement résistants aux produits chimiques. Ils ne résistent pas aux rayons UV et leur couleur s'estompe avec le temps. Évitez l'exposition au soleil intense pendant le stockage.

### RECYCLAGE DES DÉCHETS

Les profilés peuvent être réintroduits dans le processus de recyclage du plastique.

### NOTES

#### Garantie et avertissement

Les exemples d'application et les conseils présentés dans cette fiche technique et sur notre site Web sont des directives basées sur des techniques d'artisanat conventionnelles. Toutes les informations, y compris les informations relatives au produit, sont standard. L'auteur exclut toute garantie pour les informations données dans la fiche technique et sur le site internet. Pour la facilité d'utilisation des produits à des fins spécifiques et pour la survenance de dommages ou l'apparition de défauts par les informations ou les conseils donnés ici, aucune garantie n'est également acceptée. Erreurs, fautes d'impression et modifications techniques - dans la mesure où elles servent les progrès - réservées. Les photos et illustrations ne sont pas contraignantes. Aucune responsabilité pour les défauts d'impression et d'image. L'imitation et la réimpression, même partielle, ne sont pas permises.

Au: 05/2020